

**Precíz érintővezérlés**

A főzőlap elektronikus érintőkapcsolói azonnal reagálnak az érintésre, ezzel lehetővé teszik a főzőzónák gyors, pontos vezérlését.

Üvegkerámia főzőlap Promise XL széles, lapos fémkerettel, 2 db kétkörös főzőzónával és időzítővel

Product Benefits & Features**Automatikus gyors felfűtés**

Lásson neki azonnal a főzéshez! A praktikus gyors felfűtés funkció pillanatok alatt felmelegíti a főzőlapot.

Programozható időzítő

A max. 99 percig számláló időzítő emlékezteti Önt a főzési időre, amikor pedig nem használja a főzőlapot, normál percszámlálóként is használható.

Gyerekszár

A gyerekszár biztosítja, hogy a főzőlapot nem lehet véletlenül – vagy csínytevésből – bekapcsolni.

Stop&Go funkció

Szüneteltesse, majd indítsa újra a főzést - egyetlen gombnyomással. A Stop&Go funkció melegen tartja a főzőzónákat mindaddig, amíg folytatja a főzést.

- OptiFit Frame™ - új XL-es méretű keret
- Érintővezérlés
- Vezérlő helye: elől jobb oldalon
- Megvilágított kijelző
- Bal első zóna: kétkörös, hilight, 750/2200W/120/210mm
- Bal hátsó zóna: hilight kerámia, 1200W/145mm
- Középső zóna elől: No,
- Középső zóna hátul: No,
- Jobb első zóna: hilight kerámia, 1200W/145mm
- Jobb hátsó zóna: kétkörös, hilight kerámia, 700/1700W/120/180mm
- Automatikus gyors felfűtés
- Stop&Go funkció
- Funkciózár
- Gyerekszár
- Főzőlap biztonság: automata kikapcsolás
- Hangjelzés
- Időzítő funkció
- Maradék hő kijelzés: 7 lépcsős
- Könnyű és gyors installáció (bepattintós rugókkal)
- OptiFix™: egyedülállóan egyszerű beépítés
- ProBox™: alkatrészként rendelhető indukciós lapok biztonságos beépítéséhez
- Szín: fekete

Product Specification

Márkanév	AEG
Modellnév	HK634021XB
Főzőlap típusa	üvegkerámia
Keret típusa	XL-es nagyméretű keret
Elektromos teljesítmény (W)	6300
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban (W)	0.49
Vezérlés	elektronikus
Vezérlés funkciók	hangjelzés, automata felfűtés, gyerekszár, billentyűzár (key-lock), percszámláló, maradékhő-kijelzés, stop+go, időzítő
Szikragyújtás	nincs
Főzőlap biztonság	automata kikapcsolás
Edénytartók	Nincs
Maradékhő kijelzés	7 lépcsős
Nettó súly (kg)	7.56
Beépítési magasság (mm)	38
Szélesség (mm)	576
Mélység (mm)	516
Egyéb műszaki specifikáció	Standby II directive compliant from W47/2012
Feszültség (V)	220-240

